



品番	部品名	個数	材質	備考
1	受け金具	1	A5056	硬質アルマイト
2	袋パッキン	1	NBR	
3	スラストボール	22	SUS304	
4	Oリング	1	NBR	P-35
5	ストレナー	1	SUS304	
6	ボールコックハンドル	1	強化樹脂	
7	ボールコック本体	1	A5056他	
8	元パイプ受け金具	1	SUS304	
9	元パイプ	1	SUS304TP	20A Sch40
10	元パイプ用握り	1	A5056	アルマイト
11	パイプ接続金具	4	SUS304	
12	回り止めビス	4	SUS304	M4
13	ナット	4	C3604B	クロームメッキ
14	パイプ接続雌金具	4	SUS304	
15	中間パイプ	2	SUS304TP	20A Sch40
16	接続金具用握り	3	A5056	アルマイト
17	スプレイヘッド用パイプ	1	SUS304TP	20A Sch40
18	スプレイヘッド	1	CAC406	
19	肩ベルト用リング	1	AC7A	電着塗装
20	ベルト	1	ナイロン製	1.4m
21	リング	4	SUS304-WPA	JIS G4314
22	Oリング	4	NBR	P-22
23	延長パイプ	1	A5056	硬質アルマイト
24	受け金具元	1	A5056	硬質アルマイト
25	槍型ヘッド	1	S45C	高周波焼入れ
26	噴霧ヘッド	1	C3604B	クロームメッキ
27	Oリング	1	NBR	P-21
28	槍型ヘッド用パイプ	1	SUS304TP	20A Sch40

記：アプリーケータータイプ  
 1. 全長：約2560  
 2. 流量：0.7MPa-約200L/min.  
 3. 質量：約8.0kg

記：槍型アプリーケータータイプ  
 1. 全長：約1995  
 2. 流量：0.9MPa-約170L/min.  
 3. 質量：約6.0kg

東京サイレン(株)		名	型式：TS-4012
業番	/	尺	1/3
製	因	検	因
古	質	検	因
		称	エクステンション型アプリーケーター
		番	PT-1402 ◊

元図：PT-1301

改定事項	日付	係